

DP2200服务器

| 灵活配置，适应多种负载所需 |



DP2200(8盘)



DP2200(12盘)




DP2200(24盘)



DP2200(25盘)

DP2200是一款2U2路机架服务器，配置灵活，可广泛适用于云计算、虚拟化、数据库、大数据等负载。DP2200可配置2路英特尔®至强®可扩展处理器、24条DDR4内存、10个PCIe扩展槽、支持大容量的本地存储资源。

集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理等专利技术，可选配全生命周期管理软件，能够有效降低运营成本、提升投资回报。



强劲性能，灵活配置

- 2U空间支持2颗英特尔®至强®可扩展处理器，处理器互联总线UPI速率达10.4GT/s，单CPU最高支持28个计算核心，支持Intel® Turbo Boost睿频加速技术、Hyper-threading超线程技术及高级矢量扩展指令集(AVX-512)，单颗处理器计算性能较上一代提升最高达40%
- 支持24条DDR4内存，内存容量可达3TB（配置128GB内存条），满足大容量内存应用需求
- 支持12条英特尔®傲腾™持久内存（Optane™PMem）100系列作为易失或者非易失存储和12条DDR4内存搭配使用。内存容量可达7.5TB（配置512GB傲腾™持久内存和128GB DDR4内存），满足多种负载所需
- 支持异构计算加速，可配置2块双槽位的全高全长的GPU加速卡
- 支持20*3.5"或31*2.5"（可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD硬盘）的本地存储资源
- 支持2*GE+2*10GE的板载网络，配置简洁，满足98%应用场景的网络需求



智慧节能，优化能效

- 专利DEMT（Dynamic Energy Management Technology）智能功耗管理技术，采用部件休眠、PID节能调速、电源主备供电等多维度节能措施，在不影响负载性能的前提下节省整机功耗高达15%
- 采用80PLUS®钛金高效电源模块，高达96%的能效转换率，并通过中国节能产品认证
- 可选配550W/900W/1200W/1500W等不同电源模块，灵活适配不同功率要求，1200W/1500W采用直流及高压直流HVDC技术，提高能源利用率



智能管理，开放集成

- 专利FDM (Fault Diagnostic Management) 智能故障诊断技术，核心部件故障诊断准确率达93%
- 全生命周期智能运维，大幅提升部署及运维效率：
 - » 支持OS批量安装，每台平均耗时从数小时缩短到分钟级
 - » 支持固件自动升级，多种类部件驱动升级策略灵活可配
 - » 支持无状态计算管理特性，快速复制现网配置，快速故障切换
- 集成触控式LCD液晶故障诊断面板，方便维护人员快速定位故障(仅DP2200 8盘机型支持)
- 标准化开放接口及开发指南，易于第三方管理软件无缝集成

DP2200服务器

形态	2U机架服务器
处理器	1/2个第一代英特尔® 至强® 可扩展处理器3100/4100/5100/6100/8100系列，最高205W 1/2个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器3200/4200/5200/6200/8200系列，最高205W
芯片组	Intel C622
内存	24个DDR4内存插槽，最高2933MT/s；最多12条英特尔®傲腾™持久内存100系列，最高2666MT/s
本地存储	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔： <ul style="list-style-type: none">• 可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘• 可配置12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘• 可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD• 可配置31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 支持Flash存储： <ul style="list-style-type: none">• 双M.2 SSDs
RAID支持	可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能
网络	板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口 灵活插卡：可选配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或1/2个56G FDR IB接口
PCIe扩展	最多10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡
异构加速卡	支持2个双槽位的全高全长的GPU异构加速卡，详询供应商。
风扇	4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余
电源	可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，可选规格如下： <ul style="list-style-type: none">• 550W AC白金电源(输入：100V AC~240V AC或192V DC~288V DC)• 900 W AC白金/钛金电源(输入：100 V AC~240 V AC或192V DC~288V DC)• 1500W AC 白金电源• 1000W (输入：100V AC~127V AC)• 1500W (输入：200V AC~240V AC或192V DC~288V DC)• 1500W 380V高压直流电源 (输入：260V DC~400V DC)• 1200W -48V ~-60V直流电源 (输入：-38.4V DC~-72V DC)
管理	<ul style="list-style-type: none">• iBMC芯片集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性• iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署Agentless特性简化管理复杂度• 可选配管理软件，提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性，实现全生命周期智能化、自动化管理
操作系统	支持Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Citrix XenServer、VMware ESXi等，详询供应商
安全特性	支持加电密码、管理员密码、TPM 2.0、安全面板等安全特性
工作温度	5°C - 45°C (41°F-113°F) (符合ASHRAE A3和A4标准)
产品认证	CCC
安装套件	支持L型滑道、可伸缩滑道、抱轨
尺寸(高x宽x深)	3.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mmx447 mmx748 mm 2.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mmx447 mmx708 mm

如需更多信息

如需了解记忆服务器的更多信息，请联系记忆销售代表或业务合作伙伴。

版权所有 © 东莞记忆存储科技有限公司 2021。

保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

东莞记忆存储科技有限公司
中国广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路32号
电话: +86 755 26813300
<http://support.ramaxel.com/>

免责声明

本文件可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文件信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，记忆不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。记忆可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

版权所有 © 东莞记忆存储科技有限公司 2021。保留一切权利。
非经东莞记忆存储科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

为什么选择记忆

全国领先的集研发、生产、交付于一体的白牌服务器制造商。高质量、高可靠、性能卓越、管理便捷，绿色节能、安全可信、立志于服务政府、金融、电力、互联网、运营商、能源、交通、教育等行业。